

# CD-Label: Druckvorgaben



Bitte beachten Sie folgende drucktechnischen Vorgaben:

- Druckverfahren:** Der CD-Labeldruck erfolgt im Siebdruck. Es können bis zu sechs Farben standgenau gedruckt werden.
- Farben:** Verwendet werden Siebdruckfarben nach dem Marabu-Farbfächer. Farben nach HKS Musterfächer oder Pantone Farbfächer können bei uns gemischt werden. (ohne Aufpreis)
- Filme:** Siebdruckfilme, Seitenrichtig, Schichtseite oben.
- Schriftgrößen:** Positivdruck: nicht unter 5 Punkt  
Negativdruck: nicht unter 6 Punkt
- Linienstärken:** Positivdruck: mindestens 0,20 mm  
Negativdruck: mindestens 0,30 mm
- Rasterweite:** bis 40 Linien/cm
- Rasterumfang:** von 20 % bis 80 %
- Rasterwinkelungen:** Gelb: 0°  
Magenta 45°  
Cyan 75°  
Schwarz 15°
- Mehrfarbendruck:** Filme für Mehrfarbendrucke müssen unbedingt mit Passerkreuzen versehen sein.
- Bilddruck:** Es werden lasierende Farben verwendet. Daher kann es zum durchschillen der CD-Oberfläche kommen. Um dies zu vermeiden empfiehlt es sich, eine weiße Vollfläche zu unterlegen.